

LC Coupler 800-2500 MHz

Серия ответвителей LC предназначена для ответвления мощности СВЧ сигнала. Ответвители имеют малые потери, высокую развязку, линейность и надежность.

Устройства могут быть использованы в сетях сотовой связи GSM, 3G, в сетях Wi-Fi, LTE.

Технические характеристики

Модель	LC-5	LC-6	LC-7	LC-8	LC-10	LC-12	LC-15
Диапазон рабочих частот, МГц	800-2500						
Ответвление, дБ	5	6	7	8	10	12	15
Потери в прямом канале, дБ, не более	2,2	2,0	2,0	1,3	1,12	1,0	0,6
Развязка между выходами, дБ	≥20						
КСВ, не более	1,4						
Волновое сопротивление, Ом	50						
Максимальная мощность СВЧ, Вт	50						
Тип ВЧ-соединения	N						
Температура эксплуатации, °С	-30...+60						
Относительная влажность воздуха, %	5...95						
Габаритные размеры, мм	126x34x16						
Масса, г	210						

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи при соблюдении технических требований руководства по эксплуатации.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт, замену.

Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения, вызванные небрежным обращением.

Адрес сервисной службы:

121108, г. Москва, ул. Иван Франко, д.4
тел. 8(499)146-05-00 доб.863

Дата изготовления	
Штамп ОТК	

LC Coupler 800-2500 MHz

Серия ответвителей LC предназначена для ответвления мощности СВЧ сигнала. Ответвители имеют малые потери, высокую развязку, линейность и надежность.

Устройства могут быть использованы в сетях сотовой связи GSM, 3G, в сетях Wi-Fi, LTE.

Технические характеристики

Модель	LC-5	LC-6	LC-7	LC-8	LC-10	LC-12	LC-15
Диапазон рабочих частот, МГц	800-2500						
Ответвление, дБ	5	6	7	8	10	12	15
Потери в прямом канале, дБ, не более	2,2	2,0	2,0	1,3	1,12	1,0	0,6
Развязка между выходами, дБ	≥20						
КСВ, не более	1,4						
Волновое сопротивление, Ом	50						
Максимальная мощность СВЧ, Вт	50						
Тип ВЧ-соединения	N						
Температура эксплуатации, °С	-30...+60						
Относительная влажность воздуха, %	5...95						
Габаритные размеры, мм	126x34x16						
Масса, г	210						

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи при соблюдении технических требований руководства по эксплуатации.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт, замену.

Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения, вызванные небрежным обращением.

Адрес сервисной службы:

121108, г. Москва, ул. Иван Франко, д.4
тел. 8(499)146-05-00 доб.863

Дата изготовления	
Штамп ОТК	