

Усилитель LSA-777DF


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

арт. 109540057

LSA-777DF- балансный усилитель с низким уровнем собственных шумов. Предназначен для усиления сигнала и компенсации потерь в кабеле при приеме цифрового и аналогового телевизионного вещания. Усилитель является электронным компонентом телевизионных антенн компании LOCUS.

Установлен в антеннах:

Меридиан-07AF TURBO L025.07DT
 Меридиан-12AF TURBO L025.12DT
 Меридиан-60AF TURBO L025.60DT
 Эфир-08A L035.08DKK
 Эфир-08AF Turbo L035.08DT
 Эфир-18AF Turbo L035.18DT



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте усилитель только по назначению.

Усилитель предназначен для эксплуатации в корпусе антенны на улице при температуре $-40^{\circ}\text{C}..+60^{\circ}\text{C}$. Изготовитель гарантирует эффективную работу усилителя только в антеннах компании LOCUS при соблюдении требований по установке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон рабочих частот, МГц	470 - 862
Коэффициент усиления, дБ	20
Коэффициент шума, дБ, не более	0,7
Волновое сопротивление, Ом	75
Тип разъема подключения	розетка, тип F
Напряжение электропитания, В	$5 \pm 0,3$
Ток потребления, мА, не более	45
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	50x37x27

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель LSA-777DF, шт.	-1
Паспорт, шт.	-1
Упаковка, шт.	-1

УСТАНОВКА В АНТЕННУ

1. Снимите антенну с мачты.
2. Демонтируйте петлевой вибратор, открутив винты.
3. Снимите крышку, выкрутив три самореза.
4. Открутите гайку крепления усилителя. Снимите шайбы.
5. Установите новый усилитель.
6. Выполните сборку в обратном порядке.



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при максимальной относительной влажности до 85% при $+25^{\circ}\text{C}$ при условии защиты от солнечного излучения и осадков. Остальные условия в соответствии с категорией 2 по ГОСТ15150-69.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы - 8 лет. Изделие может быть утилизировано как бытовые отходы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации.

Изготовитель:

АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»
Россия, 142517, Московская область,
Павлово-Посадский район,
д. Улитино, д.81
Сайт: <http://met-izdel.ru>
E-mail: info@met-izdel.ru

Печать ОТК
Дата изготовления

Печать торговой
организации, дата продажи



Произведено в России

