

LS Splitter 800-2500 MHz

Серия сплиттеров LS предназначена для деления СВЧ сигнала. Устройства созданы по микрополосковой технологии. Сплиттеры имеют малые потери, высокую развязку и надежность.

Устройства могут быть использованы в сетях сотовой связи GSM, 3G, в сетях Wi-Fi, LTE.

Технические характеристики

Тип сплиттера	на 2 выхода	на 3 выхода	на 4 выхода
Модель	LS-102	LS-103	LS-104
Диапазон рабочих частот, МГц	800-2500		
Потери при делении, дБ, не более	3,5	5,4	6,6
Развязка между выходами, дБ	≥20		
Волновое сопротивление, Ом	50		
КСВ, не более	1,4		
Максимальная мощность СВЧ, Вт	50		
Тип ВЧ-соединения	N		
Температура эксплуатации, °С	-30...+60		
Относительная влажность воздуха, %	5...95		
Габаритные размеры, мм	117x83x21	135x83x21	115x112x21
Масса, г	240	245	330

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи при соблюдении технических требований руководства по эксплуатации.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт, замену.

Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения, вызванные небрежным обращением.

Адрес сервисной службы:

121108, г. Москва, ул. Иван Франко, д.4
тел. 8(499)146-05-00 доб.863

Дата изготовления	
Штамп ОТК	

LS Splitter 800-2500 MHz

Серия сплиттеров LS предназначена для деления СВЧ сигнала. Устройства созданы по микрополосковой технологии. Сплиттеры имеют малые потери, высокую развязку и надежность.

Устройства могут быть использованы в сетях сотовой связи GSM, 3G, в сетях Wi-Fi, LTE.

Технические характеристики

Тип сплиттера	на 2 выхода	на 3 выхода	на 4 выхода
Модель	LS-102	LS-103	LS-104
Диапазон рабочих частот, МГц	800-2500		
Потери при делении, дБ, не более	3,5	5,4	6,6
Развязка между выходами, дБ	≥20		
Волновое сопротивление, Ом	50		
КСВ, не более	1,4		
Максимальная мощность СВЧ, Вт	50		
Тип ВЧ-соединения	N		
Температура эксплуатации, °С	-30...+60		
Относительная влажность воздуха, %	5...95		
Габаритные размеры, мм	117x83x21	135x83x21	115x112x21
Масса, г	240	245	330

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи при соблюдении технических требований руководства по эксплуатации.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт, замену.

Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения, вызванные небрежным обращением.

Адрес сервисной службы:

121108, г. Москва, ул. Иван Франко, д.4
тел. 8(499)146-05-00 доб.863

Дата изготовления	
Штамп ОТК	